

Teljesítménynyilatkozat SH-TB-03

- A terméktípus azonosító kódja: **Transzportbeton (csak szállítólevéllel együtt érvényes)**
- Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a II. cikk (4) bekezdésének értelmében: **A szállítólevélen meghatározott jelölés szerint. Kizárólag szállítólevéllel együtt érvényes.**
- Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazott harmonizált műszaki előírással összhangban: **Tervezett és rendelt, a magas- és mélyépítésben helyszínen készített, előre gyártott beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetekhez és szerkezeti elemekhez az MSZ EN 206:2014, MSZ 4798-1:2004 visszavont és MSZ 4798:2016 szabványban meghatározott feltételek teljesülése esetén.**
- A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve védjegye, valamint értékesítési címe a II. cikk (%) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **Hettyei Éptech Kft. 8330 Sümeg, Ipar u. 2; E-mail: info@shbeton.hu**
- Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer, vagy rendszerek: **2+ rendszer**
- Bejelentett tanúsító szervezet: **A Cemkut Kft., mint gyártásellenőrzés-tanúsító szerv elvégezte a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, valamint folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését a 2+ rendszer szerint és kiadta a CK-CPR-T0414 számú Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítványt.**
- A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

A beton konzisztenciája átadáskor (mm):

	F2	F3	F4	F5	F6
Min.	340	420	490	550	630
Max.	410	480	550	620	

A beton testsűrűsége: megfelel

A beton eltarthatósága: általános körülmények esetén 90 perc

Lényeges jellemzők:

A gyártó által vállalt átlagos nyomószilárdság 28 napos korban (MSZ 4798-1:2004 vv.), vegyes tárolással (N/mm²):

C8/10	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60
14,9	20,3	25,7	31,2	36,6	44,2	52,9	46	54,6	59,2

A gyártó által vállalt átlagos nyomószilárdság 28 napos korban (MSZ 4798:2016), vegyes tárolással (N/mm²):

C8/10	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60
17,4	22,9	28,3	33,7	39,2	46,8	55,4	52,5	57,1	61,7

A beton vízzárósága a beton jelében megadott követelmény szerint: megfelel

A beton fogyállósága a beton jelében megadott követelmény szerint: megfelel

A termék az elvárt használati élettartamot csak akkor teljesíti, ha a terméket érő hatások mértéke nem lépi túl a termék jelében megadott környezeti osztályokra vonatkozó határértékeket.

- Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítményeknek.
- E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó felelős.

Sümeg, 2026. 03. 23.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

8330 Sümeg, Ipar u. 2.

Adószám: 14492028-2-19-1-00-00-510814

HETTYEI-ÉPTECH KFT

Komáromy Róbert

Cégvezető